

# FLY CURE 4

UV PROFESSIONAL RECHARGEABLE  
CURING WL4026 /395nm

フライ キュア 4 UV 硬化ライト



**SPEEDY**



オプション  
専用三脚



### セット内容

UVライト本体  
充電フォルダー  
ACアダプター  
防護メガネ

(三脚の先端が丸いので、グレーチングに落ちません)

UV 波長 395nm の優れた波長により UV パテ・UV サフェーサー  
・UV クリヤーを短時間で硬化させます。

硬化不足のトラブル防止に距離センサーが内蔵されています。(デジタル表示)

※ 照射時間・照射距離は使用する塗料メーカーのマニュアルに従ってください。

## フライキュア 4

### スペック

型式	WL4026	本体寸法	159×223×77mm
LEDワット数	66W	本体素材	アルミニウム+ポリアミド
LED寿命	約40,000時間	冷却方法	電動ファン
LED波長	$\lambda_p=395\pm 5\text{nm}$	超音波距離計	3cm～400cm ±3cm
充電電池	Li-ion 11.1V-5200mAh, 57.72Wh	温度制御	作動中<90℃
充電時間	約3時間	安全装置	電源スイッチ 長押しでON・OFF (ダブルスイッチでロック)
アダプター	AC 100-240V～ 15VDC1.5A		
点灯時間	タイマー MAX10分		
本体重量	約900g		

### データ

照射距離	50mm	200mm
照射範囲	100mm×100mm	200mm×200mm
平均照射照度	135mW/cm <sup>2</sup>	36mW/cm <sup>2</sup>
ピーク照射照度	200mW/cm <sup>2</sup>	55mW/cm <sup>2</sup>

※上記データは第三者機関によるテストデータです

※改良の為、仕様などを予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。  
※商品には運搬費、設置組立費、研修費等の諸費用が別途かかります。



**安全に関するご注意**  
正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず  
「取扱説明書」「使用上のご注意」をよくお読み下さい。

### ■販売代理店



## 株式会社スピーディ

〒132-0031 東京都江戸川区松島1-24-15  
TEL 03-3654-3221 FAX 03-3653-8939  
http://www.speedy-tool.co.jp e-mail: info@speedy-tool.co.jp  
札幌 仙台 名古屋 大阪 福岡