

速さで攻める、美しさで差をつける。

ダブル専用、水性コンパウンドの答え

GLOSS FINISHING COMPOUND
SHORT CUT
ショートカット
for Double Action
Polisher



GLOSS FINISHING COMPOUND
SHORT CUT

SPEEDY
SPEEDY CO.,LTD.
ジャパン・ショック
Made in Japan

繊細な研磨で塗装肌をなめらかに整え、

オーロラのない上質な仕上がりを実現。

時短設計で作業スピードを高め、
バフ清掃もエアブローだけで完了。
ダブルアクション専用の1本です。

現場の手間を減らしながら、美しさにこだわる



推奨バフ／使用方法のご紹介

組み合わせ推奨バフ

SPEEDY・D/A ロングウールバフ

- 長い毛足は研磨剤を保持しやすく、研磨力を向上させ、ertz取り後のペーパー目消しに適しています。
- 推奨ボリッシャー：ダブルアクションボリッシャー
- コンパウンド一回あたりの使用量：大小豆3つ程度
- 一回の研磨範囲は約30～50cm四方以内として、コンパウンドの白さが消え、ペーパー目やバフ目が消えるまでバフ掛けを繰り返してください。
- やわらかいクロスで拭き上げてください。
※仕上げバフ、及びコンパウンドは、SPEEDY・D/A ウレタンバフと
QUICK CUT・STEP 2の組み合わせを推奨いたします。

極細目



取り扱い上の注意

- 容器をよく振ってから使用してください。■ 塗装面が熱い場合や炎天下では使用しないでください。
- この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないでください。
- 屋外または換気の良い区域のみで使用してください。
- ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないでください。
- 熱、火花、裸火、高温物から遠ざけてください。
- 必要に応じて保護具（保護メガネ、保護面、保護手袋、保護衣など）着用してください。
- 取り扱い後はよく手を洗ってください。
- 保管の際は容器を密閉してください。凍結、直射日光を避け、屋内で保管してください。保管時の温度は0°C以下あるいは40°C以上とならないようにしてください。
- 廃棄の際は中身を使い切り、都道府県の許可を受けた専門の廃棄処理業者に委託してください。

品質表示

品名：ショートカット
組成：研磨材（アルミナ）、界面活性剤、水



キャップ:PP
ボトル:PE

SPEEDY

株式会社スピーディ
〒132-0031
東京都江戸川区松島1-24-15
TEL.03-3654-3221